



MASILLA RENOVACIÓN



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados, y reparaciones de grietas y juntas, etc.

VENTAJAS

- ✓ Buena transpirabilidad.
- ✓ Extraordinaria adherencia sobre pinturas rugosas o texturadas, gotelé, etc.
- ✓ Aplicable en capa gruesa con mínima merma.
- ✓ Fácil de preparar. Se aplica cómodamente a llana y espátula.
- ✓ Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración.
- ✓ Secado rápido.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado para el masillado de interiores pintados, paredes con pinturas con relieve y texturadas,, para nivelar después de arrancar papel pintado, etc.

PRESENTACIÓN

Color: Blanco.
Formatos de 5 y 15 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Polímeros hidrosolubles y cargas minerales.

Densidad pasta 1,65Kg./L.

Rendimiento 1Kg/ m2 y mm. de espesor.

Secado 10 horas por capa, en función del espesor.

Tiempo de utilización: 3 a 4 horas dependiendo de la absorción y temperatura.

APLICACIÓN

Capas	1 o más capas, según necesidad.
Dilución	Una parte de agua por 2,5 partes de producto.
Temp. de aplicación	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas. Si la superficie esta pulverulenta, aplicar Fijador acrílico.

CONSERVACIÓN

Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C y en zonas exentas de humedad.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com