



## ESMALTE ANTIOXIDANTE



### DESCRIPCIÓN

Esmalte multiadherente antioxidante o de aplicación directa sobre hierro, sin necesidad de imprimación previa. Proporciona una excelente resistencia a la intemperie, de gran adherencia, dureza y resistencia.

### VENTAJAS

- ✓ Acabado liso.
- ✓ Aplicación directa sobre hierro.
- ✓ Muy buena brochabilidad.
- ✓ Excelente poder cubriente.
- ✓ Buena resistencia al exterior.
- ✓ Excelente protección anticorrosiva.
- ✓ Multiadherente.

### USOS RECOMENDADOS

Esmalte antioxidante está indicado para uso industrial y decorativo, siendo especialmente indicado para la aplicación directa sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación, como maquinaria, estructuras, rejas, vallas, etc.

### PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco y negro con acabado satinado, y según carta de colores. BASE Acabado Satinado.  
Formatos de 0,75 L y 4 L.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas alquídicas.  
Pigmentos Seleccionados con gran solidez a la luz y protectores de la oxidación.

**Disolvente** Mezcla de hidrocarburos.

**Densidad** 1,25 ± 0.02 Kg./L. ( dependiendo del color)

**V. Sólidos** 65-70% .

---

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt, a una mano.

---

<b>Secado</b>	Al tacto	1 horas
	Total	3 horas
	Repintado	6 horas.

#### APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

---

**Espesor recomendado** 30-35 micras secas por capa.

---

**Dilución** 5 % máximo, con disolvente de poliuretano.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

#### TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben ser preparadas según el material a recubrir.

Madera y yeso: Aplicar una mano de selladora.

Hierro y Galvanizado no es necesario el uso de la imprimación, pudiendo aplicar directamente el esmalte.

#### CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

#### SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com