



Pinatop



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de buena calidad, en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, gran opacidad y buen rendimiento.

VENTAJAS

- Buena transpirabilidad.
- Elevada blancura.
- Lavable.
- Uso interior y exterior.
- Apta para colorear con máquina o tintes al agua.

USOS RECOMENDADOS

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc., Especialmente adecuado en el pintado en paramentos verticales interiores y exteriores. Para lavar la superficie dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, frotando suavemente la zona a limpiar, sin utilizar detergente ni limpiadores.

PRESENTACIÓN

Colores en Blanco.
Acabado Mate.
Formatos de 0,75, 4 y 14 Lt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas estireno acrílicas.
Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

Densidad 1,60 ± 0.02 Kg./L.

V. Sólidos 63 ± 2%

Rendimiento 10 – 12 m²/Lt. (Aproximado).

Secado Al tacto 60 minutos
Total 24 horas
Repintado A partir de las 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Dilución 15-30 % con agua

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Pinayplast. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com